お客様各位

バンドー化学株式会社

グランメッセシリーズの「不燃材料」認定証の写し発行について

グランメッセシリーズは、建築基準法が規定するＦ☆☆☆☆認定及び不燃材料の下地材との組み合わせにおいて防火認定を受けております。弊社では、建築確認などで必要とされるお客様に対して、認定証の写しの交付サービスを実施しております。認定証の写しが必要なお客様は、下記を熟読のうえ所定用紙に必要事項をご記入いただき、弊社にお申し込みください。

１．特にご理解いただきたいこと

グランメッセシリーズの不燃材料の認定は、建築基準法第２条第９号および建築基準法施行令第１０８条の２に基づくものです。
グランメッセシリーズは、特定の下地およびプリンター（インク）の組み合わせで使用することによって、所定の不燃性を発揮します。

２．申込書の記入について

(1)申込書は、１物件（１工事）につき１枚作成願います。
(2)お客様のご連絡に基づき弊社では、「Ｆ☆☆☆☆あるいは不燃材料の認定証の写し」、「施行ラベル」および「該当するグランメッセ製品の出荷証明書」を発行いたします。
(3)申込書の記載内容に不備がある場合または、出荷情報が確認できない場合は、認定書の写し、施行ラベルの発行をいたしかねる場合がございますので、予めご了承ください。
(4)申込書にご記入いただいた記載内容については、法律に従って当局に開示する場合があることをご了承ください。その他の事由で第三者に開示することはありません。

３．認定番号と下地材との組み合わせ

(1)適用する下地材によって認定番号、使用可能なグランメッセのタイプが異なります。
(2)下記の表１には弊社で取得した認定番号と、各々に使用する下地材、メディア、ラミネートフィルムの組み合わせを、表２には使用可能なプリンター（インク）および印刷条件を示しましたので、この範囲で使用材料を選択願います。なお、下地材のアルミ複合板は表１の種類に限定されます。

表１　認定番号と下地材・メディア・ラミネートフィルムの組み合わせ

◎防火認定

認定番号	下地材	種類	厚み	適応 メディア	適応 ラミネートフィルム
ＮＭ－３３００	金属板以外	石膏ボード（12㎜以上） ケイ酸カルシウム板など		ＮＣＭ	ＮＣＯＧ ＮＣＯＭ
ＮＭ－２８２２	アルミ複合板	三菱樹脂㈱ アルポリック／ｆｒＡＤ 藤田産業㈱ 不燃ソレイタｆｒ	3.0㎜	ＳＰＶＧ ＨＦＧ ＮＣＭ	ＳＬＧ ＳＬＭ ＮＣＯＧ ＮＣＯＭ
ＮＭ－２４９８	金属板	ステンレス鋼板 めっき鋼板 圧延鋼板　など	0.3㎜以上	ＳＰＶＧ ＳＰＶＭ ＨＦＧ ＧＹＣ ＭＹＣ ＮＣＭ	ＳＬＧ ＳＬＭ ＯＬＧ ＯＬＭ ＯＬＤＭ ＮＣＯＧ ＮＣＯＭ
ＮＭ－２４９９	アルミニウム合金板	〈JIS H 4000〉 1050.1070.1080. 1100.1200 3003.3004.3105	0.5㎜以上 15.0㎜以下		

◎Ｆ☆☆☆☆認定

認定番号	適応 メディア	適応 ラミネートフィルム
ＭＦＮ－２７３８	ＳＰＶＧ ＳＰＶＭ ＨＦＧ ＧＹＣ ＭＹＣ ＮＣＭ	ＳＬＧ ＳＬＭ ＯＬＧ ＯＬＭ ＯＬＤＭ ＮＣＯＧ ＮＣＯＭ

表２　推奨するプリンター（インク）および印刷条件

プリンターメーカー名	プリンター名	インク	印刷条件
株式会社ミマキエンジニアリング	JV3/JV33/JV5 ｼﾘｰｽﾞ	SS、SS2、SS21、HS、EcoHS、ES3	NM-3300 300%印刷以下 その他 400%印刷以下
ローランド ディー．ジー．株式会社	XJ/RS/SJ/XC/SP/VP ｼﾘｰｽﾞ	ECO-SOL MAX	
株式会社セイコーアイ・インフォテック	H2/W/H/V シリーズ	EG-Outdoor GX II、 低臭気 HAPs Free IX eCrystar2.0	

※上記以外のプリンター（インク）の認定については販売元：バンドーエラストマー(株)にお問い合わせください。

その他注意事項

１．印刷後はよく乾燥していることを確認してからラミネート加工してください。
２・下地材は、以前に貼り付けていたメディアなどをきれいに取り除き、場合によっては研磨、洗浄を行い、油脂などの有機物、錆、ほこり、その他の付着物を除去してください。
３．意匠物のうえにさらに他の材料を貼り合わせないでください。

以上